

ÜÇ FAZLI YATAY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR

IEC/EN 60947-3 Normlarına Uygun

pronutec
gorlan team



IEC/EN 60947-3		Tip	125A			160A			250A			400A			630A		
Anma Gerilimi	U_e (V)		AC 500	AC 690	DC 440	AC 500	AC 690	DC 440	AC 400	AC 690	DC 440	AC 400	AC 690	DC 440	AC 400	AC 690	DC 440
Anma Akımı	I_e (A)		125			160			250			400			630		
Anma Frekansı	(Hz)								40 - 60								
Anma İzolasyon Gerilimi	U_i (V)								800								
Anma Kısa-Devre Akımı	(kA_{off})		50			80			80			50			50		
Kullanım Kategorisi	U_i (V)		AC-22B	AC-21B	DC-22B (63A)	AC-22B	AC-22B	DC-21B (100A)	AC-22B	AC-21B	DC-20B	AC-23B	AC-22B	DC-22B	AC-23B	AC-22B	DC-22B
Anma Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} (kV)																
Montaj Tipi (Baraya/Panoya Montaj)			BM/PM			BM/PM			BM/PM			BM/PM			BM/PM		
Boyutlar	Genişlik (mm)		90			106			184			210			256		
	Yükseklik (mm)		200/143			200/176			245/245			294/288			317/312		
	Derinlik (mm)		90/74,5			97/81			126/110			142/126			155/139		
Ağırlık (kg)		1,13/0,57			1,03/0,77			2,66/1,71			5,22/3,62			7,56/4,9			
Boy	-		000			00			1			2			3		
Sigorta Başına max. Güç Kaybı	P_v (W)		9			12			23			34			48		
Bağlantı Cıvatası			-			M8 70mm ²			M10 120mm ²			M10 240mm ²			M12 2x185mm ²		
Köprü Kelepçe			-			Cu 1,5-70mm ² r(m)			Cu 70-150mm ² r(m)			Cu 120-240mm ² r(m)			Cu 150-300mm ² r(m)		
Kutu Bağlantıları			Cu 1,5-50mm ² r (e), r(m)			Cu 1,5-70mm ² r (e), r(m)			Cu 35-150mm ² r(m)								
Önden İşletmeli Ayırıcı									IP30								
FİYAT (Euro)			6			32,00			123,00			172,00			6		



Sigorta kapağı için mühürleme / asma kilit takabilme imkanı



El değmeden sigorta buşonunu hızlı çıkarabilme imkanı



Üç farklı bağlantı seçeneği